



ÖSTERREICHISCHES PATENTAMT
PATENTSCHRIFT NR. 164466

Klasse 42 I

Ausgegeben am 10. November 1949

HANS APPELT IN BADEN (NIEDERÖSTERREICH)
Aufhängevorrichtung für Bilder, Lehrtafeln, Zeichnungen u. dgl.

Angemeldet am 10. März 1948. — Beginn der Patentdauer: 15. April 1949.

Die Erfindung betrifft eine Aufhängevorrichtung für Bilder, Lehrtafeln, Zeichnungen u. dgl. und ermöglicht, daß diese in einem Kasten oder in einer Stellage staubfrei und vor Licht- und 5 Wärmewirkungen geschützt in größerer Anzahl übersichtlich aufbewahrt werden können.

Vorrichtungen zum Aufhängen und Aufbewahren von Bildern, Zeichnungen u. dgl. sind bereits bekannt, doch benötigen diese 10 verhältnismäßig viel Raum und erlauben wegen der für den Gebrauch dieser Vorrichtungen notwendigen Federn, Klammern und Greifer nur die Unterbringung einer geringen Anzahl von Zeichnungen u. dgl. Bei einer bekannten Vorrichtung zur Aufbewahrung von Anschauungs- 15 bildern in Wandschränken sind die Bilder an Holzleisten befestigt, die sich in Schlitzen einer unterhalb der Schrankdecke befindlichen, horizontalen Platte führen lassen. Die Bilder sind 20 aber an den Schrank gebunden, ihre Anzahl ist beschränkt und ihre Aufbewahrung wegen ihrer Aufhängung in gleicher Höhe unübersichtlich.

Die Erfindung beseitigt alle diese Übelstände dadurch, daß ein Grundkörper mit im Querschnitt 25 kreis- oder T-förmigen, nach außen durch einen schmalen Schlitz offenen Rillen zur Aufnahme von Bildern versehen ist, wobei der Grundkörper an einem Ende seines oberen Randes schwenkbar gelagert, am anderen Ende mittels einer Roll- 30 vorrichtung auf einer kreisbogenförmigen Laufschiene verschiebbar ist und außerdem in eine stabile, pultartige Schrägstellung gebracht werden kann.

In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel 35 der Erfindung dargestellt. Fig. 1 zeigt eine Gesamtansicht der Aufhängevorrichtung in Gebrauchslage, Fig. 2 zeigt einen Querschnitt längs der Linie A—B in der Fig. 1, Fig. 3 zeigt die Aufhängeleiste mit dem Rillenkörper, während 40 Fig. 4 ein Lehrbild mit dem verdickten Oberrand, Fig. 5 den Querschnitt der Laufschiene nach der Linie C—D in Fig. 1 und Fig. 6 einen Rillenkörper darstellt.

Im wesentlichen besteht die Erfindung (Fig. 1 45 und 2) aus einem rahmenähnlichen Grundkörper *Gk* mit kreuzförmigem Mittelstück, der auf der einen Seite mit einem Rillenkörper *Rb*, auf der anderen Seite mit einer Pappe- oder Sperrholzplatte bedeckt ist. Das Rillenkörper ist mit

im Querschnitt kreis- oder T-förmigen, nach 50 außen durch einen schmalen Schlitz offenen Rillen *R* zur Aufnahme von Bildern *Bi* versehen, in welche diese mit ihrem mittels Papierfalz *Pf* und eingelegter Schnur *S* verstärkten Oberrand eingeschoben werden können. Der Grund- 55 körper *Gk* ist an seinem oberen Rande mit Bändern *Bä* an einer Achse *As* befestigt, die an einem Ende *Lr* mittels einer Rolle *Ro* auf der etwa kreisbogenförmigen Laufschiene *LS*, die aus einer auf einer Holzbeilage *Hb* befestigten 60 Eisenplatte *Ep* besteht, verschiebbar ist, so daß der Grundkörper pultartig aufgestellt werden kann. Am anderen Ende *L* ist die Achse *As* dreh- und schwenkbar gelagert.

Am unteren Rande der Aufhängevorrichtung 65 ist eine auf- und abklappbare Stelleiste *Stl* — in einer am Seitenrand befindlichen Feder *F* einklemmbar — angebracht, die gemeinsam mit dem an der linken Kastenwand befestigten Stelling *Str* und dem am linken Seitenrand der 70 Aufhängevorrichtung eingesetzten, in den Stelling passenden Stellzapfen *Stz* die stabile pultartige Schrägstellung ermöglicht.

Die Aufhängevorrichtung für einzelne Bilder (Fig. 3) besteht aus einer in der Längsmitte mit 75 einem breiten Falz und zwei Nebenfalzen *Nf* versehenen Holzleiste *Al*, in deren Falzen der Rillenkörper *Rk*, welcher nur eine Rille *R* besitzt, zur Aufnahme der Bilder eingeschoben ist.

Am rechten Rand der Aufhängevorrichtung 80 befinden sich oberhalb der einzelnen Rillen die Nummern der in den Rillen eingeschobenen Bilder. Ein an der Vorderfläche befindliches alphabetisches Verzeichnis mit den Nummern 85 der in der Aufhängevorrichtung aufbewahrten Bilder ermöglicht das rasche Auffinden der gewünschten Bilder, sowie bei Rückgabe dieser die Aufbewahrung an ihrem ursprünglichen Platze.

Ist die Aufhängevorrichtung nicht im Ge- 90 brauche, dann hängt diese ungefähr parallel zur Rückenwand des Kastens an dieser herab. Bei Gebrauch hebt man mit dem Griff *Gr* die Vorrichtung, sie dabei nach links herausziehend, in die Höhe, setzt den Stellzapfen *Stz* in den Stelling *Str* und läßt die Stelleiste *Stl* herab. 95 Nach Aufsuchen des gewünschten Bildes im Verzeichnisse kann man dieses bequem auf der rechten Seite herausziehen.

Best Available Copy


PATENTANSPRÜCHE:

1. Aufhängevorrichtung für Bilder, Lehr-
tafeln, Zeichnungen u. dgl., bei der ein Grund-
körper mit im Querschnitt kreis- oder T-förmigen,
nach außen durch einen schmalen Schlitz offenen
5 Rillen zur Aufnahme von Bildern versehen ist,
dadurch gekennzeichnet, daß der Grundkörper
an einem Ende seines oberen Randes schwenkbar

gelagert, am anderen Ende mittels einer Roll-
vorrichtung auf einer kreisbogenförmigen Lauf-
schiene verschiebbar ist. 10

2. Aufhängevorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß der Grundkörper
mit Hilfe eines Stellringes und eines Stellzapfens
sowie einer auf- und abklappbaren Stelleiste in
eine stabile, pultartige Schrägstellung gebracht 15
werden kann.

Best Available Copy



Best Available Copy